



1. A termék típusa

Kenhető szigetelés (EN 14891)

2. Azonosító

Kenhető szigetelés

(A termék gyártási dátuma, színe a csomagoláson jelölve)

3. Rendeltetés

Egykomponensű, folyékony vizesbázisú és feldolgozásra kész diszperziós szigetelőanyag belsőtéri felhasználásra

4. Gyártó neve

Mixtura Kft.

8200 Veszprém, Házgyári út 14.

Tel.: +36 88 / 567 150

Fax: +36 88 / 567 151

E-mail: mixtura@mixtura.hu

5. Képviselő (forgalmazó) neve

-

6. Tanúsítási rendszer

4 rendszer szerint

7. A harmonizált szabványok által kiadta

BASF SE Carl-Bosch-Strasse 38. 67056 Ludwigshafen

8. Nyilatkozat szerinti teljesítmény

Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény	Vizsgálati szabvány
Tapadószilárdság	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	EN 14891
Tapadószilárdság vízzel történő érintkezést követően	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	EN 14891
Tapadószilárdság öregítést követően	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	EN 14891
Tapadószilárdság lúgos közeggel történő érintkezést követően	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	EN 14891
Vízáteresztés	nem vízáteresztő	EN 14891
Repedésáthidalás (normál hőmérsékleten)	$\geq 0,75 \text{ mm}$	EN 14891

9. Nyilatkozat

Az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 8. pontban feltüntetett Nyilatkozat szerinti teljesítményeknek.

E teljesítménynyilatkozat kiadásáért a 4. pontban meghatározott gyártó a felelős.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy:

Krasznai Tamás, ügyvezető

Veszprém, 2013.06.28.

(A kiállítás helye és dátuma)



(Aláírás)

	
2013	
Mixtura Kft. 8200 Veszprém, Házgyári út 14. Tel.: +36 88 / 567 150 Fax: +36 88 / 567 151	
Teljesítménynyilatkozat száma: TNY/041	
EN 14891 Egykomponensű, folyékony vizesbázisú és feldolgozásra kész diszperziós szigetelőanyag belsőtéri felhasználásra	
Tapadószilárdság	≥0,5 N/mm ²
Tapadószilárdság vízzel történő érintkezést követően	≥0,5 N/mm ²
Tapadószilárdság öregítést követően	≥0,5 N/mm ²
Tapadószilárdság lúgos közeggel történő érintkezést követően	≥0,5 N/mm ²
Vízáteresztés	nem vízáteresztő
Repedésáthidalás (normál hőmérsékleten)	≥0,75 mm