



SZÍNEZŐ VAKOLATALAPOZÓ

TÍPUS:

Modifikált, lúgálló, pigmentált, vizes diszperziós alapozó. Behatoló képességénél fogva a porózus, porló felületeket stabilizálja. Használata egyenletes nedvszívást eredményez, ezáltal megakadályozza az eltérő szívóhatás következtében fellépő foltosodást.

A Mixture színezőrendszer színeiben színezhető.

ALKALMAZÁSI TERÜLET:

Használatát javasoljuk lábazati és díszítővakolatok, vékonyvakolatok diszperziós festékek alapozójaként, alapvakolatokkal ellátott falakra, sima betonfelületekre, kül- és beltérben egyaránt.

ALAPFELÜLET:

A bevonandó felületnek száraznak, por-, kivirágzás és más szennyeződéstől (pl. zsaluolaj) mentesnek kell lennie. A málló, laza vagy szennyezett részeket el kell távolítani, az esetleges falhibákat ki kell javítani.

FELDOLGOZÁS:

Ecsettel, vagy teddy hengerrel hordjuk fel. Ne használjuk erős napsütésnek kitett felületen, esőben vagy erős szélben, mert ilyen feltételek mellett a száradás alatt repedések keletkezhetnek.

Alkalmazható +6°C léghőmérséklet és felületi hőmérséklet felett.

Várakozási idő legalább 3 óra.

A munka befejezése után a szerszámokat bő vízzel mossuk ki!

Anyagszükséglet: kb. 0,25 - 0,4 kg/m²

Hígíthatóság: 1:0 - 1:0,2 (Alapozó:Víz)

Száradási idő: kb. 2-6 óra (a fal és a levegő hőmérsékletétől, páratartalmától függően)

Csomagolás: 10 kg-os illetve 15 kg-os műanyag vödrökben

Tárolás: Fedett, hűvös, fagymentes helyen, tűző napsütéstől védve, bontatlanul az eredeti csomagolásban a gyártástól számított 12 hónapig.