

## ESZTRICH ALAPOZÓ

### TÍPUS:

Az Esztrich- és önterülő alapozó alkáliálló, műanyag diszperziós kötőanyagot tartalmazó termék. Beton, cementesztrich és anhidritesztrich, valamint önterülő aljzatkiegyenlítők alapozására alkalmas.

### ELŐKÉSZÍTÉS:

A felületnek megfelelő szilárdságúnak, száraznak, por- és szennyeződésmentesnek kell lennie. A laza, málló felületeket a felhasználás előtt távolítsuk el!

### FELHASZNÁLÁS MÓDJA:

Az Esztrich- és önterülő alapozó felhordása korongecsettel vagy teddy-hengerrel történik.

### Anyagszükséglet:

Hígítva 1:1 kb. 0,10 kg/m<sup>2</sup> (az anyagszükséglet 1 réteg felhordására értendő)

Hígítás nélkül kb. 0,18 kg/m<sup>2</sup> (az anyagszükséglet 1 réteg felhordására értendő)

**Száradási idő:** min. 24 óra (20 C-on, 55%-os relatív páratartalom mellett)

### Feldolgozás:

Felhordása 5 °C és 25 °C közötti hőmérsékleten ajánlott (levegő, falfelület).

Közvetlen napsugárzásnak kitett felületre ne hordjuk fel!

A pontos anyagszükséglet próbafelhordással állapítható meg.

A szerszámok az alapozó megkötése előtt vízzel tisztíthatók.

### Tárolás:

Eredeti csomagolásban, hűvös, fagymentes, közvetlen napsugárzástól védett helyen 12 hónapig.