

SZANITER ALAPOZÓ

FELHASZNÁLÁSI TERÜLET:

A Szaniter alapozó kiválóan alkalmas nedves helyiségek (pl. fürdőszobák, WC-k, konyhák, nedves ipari létesítmények) falazatainak és beton aljzatának hidegburkolás előtti alapozására.

HATÁSA:

Megnöveli a hordozófelület szilárdságát, ezáltal javítja a burkolóanyagok tapadását.

FELHASZNÁLÁSI HŐMÉRSÉKLET:

Az impregnálandó felület, az alapozó és a levegő hőmérséklete is érje el a +5°C-ot.

FELÜLET ELŐKÉSZÍTÉSE:

Az elvált, laza, omlékony vakolatot, festéket el kell távolítani, majd nagyméretű ecset, vagy tisztítókefe segítségével portalanítsunk.

Száradási idő: min. 24 óra

Felhordás: Ecseteléssel, hengereléssel. A szerszámok vízzel tisztíthatók.

Anyagszükséglet: 0,1 – 0,2 kg/m²

Sűrűség: kb. 1,01 – 1,10 kg/liter

Hígíthatóság: maximum 5 – 10 % vízzel hígítható

Főbb összetevők: Műanyag diszperzió, adalékok, víz.

A termék kevesebb, mint 10 g/l VOC-t tartalmaz!

FELHASZNÁLÁS, TÁROLÁS:

Eredeti csomagolásban hűvös, fagymentes helyen 12 hónapig.

BIZTONSÁGI TANÁCSOK:

Nem tűzveszélyes! Gyermekek kezébe nem kerülhet. Kerülni kell a bőrrel való érintkezést, és a szembejutást. Szennyvízcsatornákba (lefolyókba) önteni TILOS!