

Termék megnevezése	Többfunkciós alapozó	Mélyalapozó	Esztrich-önterülő alapozó	Szaniter alapozó	Tapadóhíd	Alapozó koncentrátum	Színező vakolatalapozó
Jellemzők							

Filmréteggépző	+	-	+	+	+	+	+
Tapadóhíd	-	-	-	-	+	-	+
Mélyalapozó	-	+	-	-	-	-	-

Feldolgozási információk:

Anyagszükséglet (1 réteg kg/m ²)	0,1-0,2	0,1-0,2	0,1-0,18	0,1-0,2	0,3	0,1-0,3	0,2-0,3
Feldolgozás eszköze	teddy-ecset	teddy-ecset	teddy-ecset	teddy-ecset	teddy-ecset	teddy-ecset	teddy-ecset szórás
Higíthatóság / (alapozó:víz)	1:0 - 1:2	1:0 - 1:1	1:0 - 1:2	1:0 - 1:1	1:0 - 1:0,1	1:1 - 1:5	1:0 - 1:0,2

Felhasználási területek:

Diszperziós vakolatok alá	+	+	-	-	+	+	++
Ásványi színező vakolatok alá	++	-	-	-	+	++	++
Glettek	++	++	-	+	+	++	-
Gipsz alapvakolatok alá	+	-	-	-	++	+	-
Mész-cement alapvakolatok alá	-	-	-	-	++	-	-
Homlokzat festékek alá	+	++	-	-	-	+	-
Beltéri diszperziós festékek alá	++	++	-	-	-	+	++
Hidegburkolatok ragasztása előtt	+	+(+++*)	+	++	++	++	-
Aljzatkiegyenlítők, önterülő-esztrichek alá	+	-	++	+	+	+	-
Kenhető vízszigetelő fólia alá	+	++	+	++	-	+	-
Tapétázás előtti felületmegerősítés	-	++	-	-	-	-	-
Szőnyegpadló és lamináltpadló alatti pormentesítés	++	-	+	+	-	+	-

Jelmagyarázat:

++ Javasolt
+ Alkalmazható
- Nem ajánlott

+++* Burkolás gipszkarton felületen

mixtura